



Údajový list

ROKOCLEAN RK 007

Charakteristika:

Směs ropných uhlovodíků

Použití:

Rokoclean RK 007 je přípravek určený k odmašťování a čištění povrchu ocelových výrobků před nátěrem. Je bezoplachový, na bázi alifatických a aromatických uhlovodíků.

Technická data:

Barevný odstín	čirá, bezbarvá kapalina
Obsah uhlovodíků	směs aromatických a alifatických uhlovodíků
Hustota	0,8-0,9 g/cm ³ (při 15 °C, ASTM D 4052)
TOC	853 gC / 1kg
VOC	800-900 g / 1l
Bod vzplanutí	21 st. C
Hodnota pH	neuvádí se
Třída hořlavosti	I třídy

Skladovatelnost:

36 měsíců

Balení:

Plechovky 8, 160 kg (dle dohody)

Doporučené použití:

Rokoclean RK 007 se používá k povrchové úpravě-čištění a odmašťování povrchů ocelových výrobků před prováděním vlastního nátěru. Rokoclean RK 007 nanášejte na čistý povrch pomocí hadru nebo jiného vhodného prostředku, tak, aby jste do něho odstraňovanou nečistotu vtřeli.

Znečištěné – zaolejované předměty nutno likvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

V případě potřeby doporučení dalšího použití kontaktujte výrobce.

Likvidace obalů:

Nezpracované zbytky čističe nutno zlikvidovat ve speciálních spalovnách, prázdní obal patří do šrotu

Upozornění:

Uváděné hodnoty hustoty jsou průměrné hodnoty dle údajů dodavatelů jednotlivých rozpouštědel.

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů.

Bezpečnostní listy podle 91/155/EWG při potřebě na požádání.

10.12.07