



## Údajový list

# Rokocolor

### **Charakteristika:**

Tónovací pasta na bázi vodní disperze pryskyřic, světlostálých pigmentů, fungicidů a přídatných aditiv pro snadné zapracování.

### **Specifické vlastnosti:**

Dobrá krycí schopnost a dlouhodobá barevná stálost odstínu.

### **Oblasti použití:**

Tónovací pasta Rokocolor se používá k tónování vodouředitelných fasádních a interiérových barev. Tónování je jednoduché –dle vzorkovnic ROKO. Je určeno pro řemeslníky i kutily. Není vhodná na tónování silikátové vodouředitelné barvy. Rokocolor lze použít i samostatně s vlastnostmi fasádní barvy Roko Exterior Super a Rokofas- např. na nátěry barevných reklam na fasády.

### **Technická data:**

Barevný odstín:	viz vzorkovnice Roko
Stupeň lesku:	mat
Hustota:	1,67 g/cm <sup>3</sup>
Teoretická vydatnost:	2-3 m <sup>2</sup> z 1 kg ve 2 vrstvách
Skladovatelnost:	24 měsíců při uzavřené nádobě skladovat ne pod + 5 °C a ne nad + 30 °C

<b>Nanášení:</b>	natíráním, stříkáním a válečkováním
<b>Doba zpracovatelnosti:</b>	viz zasychání fasádní barvy Roko Exterior super nebo Rokofas
<b>Ředění:</b>	vodou
<b>Zasychací doby:</b>	viz zasychání fasádní barvy Roko Exterior super nebo Rokofas

### **Příklad nátěrového postupu:**

Viz fasádní či interiérová barva, včetně přeúpravy a zpevnění povrchu.

### **Postup při tonování:**

Do fasádní či interiérové barvy přidejte Rokocolor ( poměr viz vzorkovnice Roko) a zvolna zapracujte nejlépe za pomoci šnekové hřídele. Po úplném zapracování lze přistoupit k aplikaci. Obal od Rokocoloru vypláchněte vodou. Obal je recyklovatelný.

### **Upozornění:**

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.